



Rozvaděč RE1

Rozvaděč:	oceloplechový, do zdi pod omítku, s vlastní vannou
Poloha:	do zdi
Stupeň krytí:	IP54
Požární klasifikace:	EI 30 DP1 S200
Dvěře:	plné s 2-bodovou závorou, jednokřídlé
Vnější rozměry:	1260x635x175
Vnitřní členění:	dle standartu ČEZ Distribuce
Vnitřní vybavení:	dle standartu ČEZ Distribuce
Jistič před elektroměrem:	LTN 40B/3
Zkratová odolnost:	10kA
Jmenovitý proud:	63A
Jmenovité napětí:	400V
Jmenovitý kmitočet:	50Hz
Napájecí síť:	TN-C
Vstup kabelů:	spodem
Norma:	ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3

Bezpečnostní tabulky na dveřích

- HLAVNÍ VYPÍNAČ INSTALACE
- POZOR! NAPĚTÍ 3x 230V/400V
- ELEKTRICKÝ ROZVADEČ / NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

Príloha 3
Schéma zapojení třífázového dvoutarifového elektroměru s vícepovelovým spínacím prvkem s
blokováním instalovaných akumulčních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW



ET	třífazový elektroměr
FA01	jistič před elektroměrem
FA100	jistič obvodu síňacího prvku
PEN	svorkovnice PEN
SP	spínací prvek
FA S	jistič stykačů blokování
S1	stykač blokování bojleru (TUV)
S2	stykač blokování vytápění (AKU)

Barevné značení vodičů: h – hnědá, č – černá, š – šedá, zž – zelenožlutá, sm – světlemodrá