




Název stavby:	OPRAVA FASÁDY MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOHUMÍNĚ II
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo stavby:	Stávající stavby občanského vybavení č. p. 601 na pozemku p. č. 158 a č. p. 623 na pozemku p. č. 162, pozemky p. č. 159 a 164, k. ú. Nový Bohumín [707031]; adresa: Seifertova č. p. 601 a Seifertova č. p. 623, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Předmět dokumentace:	Oprava fasády: oprava omítky a fasádních prvků vč. nové barevnosti, výměna klempířských prvků, řešení vlhkosti soklové části, oprava balkónů JV fasády, oprava nakládací rampy SZ fasády

Stavebník:	Název: Město Bohumín IČ: 00297569 Adresa sídla: Masarykova 158 735 81 Bohumín	
Zpracovatel dokumentace:	Název: RUSTICUS, s. r. o. IČ: 25353772 Adresa sídla: Bratří Jaroňků 760/1 741 01 Nový Jičín	
Hl. projektant:	Ing. arch. Pavel Pazdziora	
Č. zakázky:	202314	Číslo sady:
Datum zakázky:	X./ 2023	

Část dok.:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Označení části dok.:	D.1.1
Profese:	Stavební	Autorizace:	
Projektant:	RUSTICUS, s. r. o., Ing. arch. Pavel Pazdziora Autorizovaný architekt ČKA 02717		
Podpis:			
Kontakt:	A: Masarykovo náměstí 19/14, 741 01 Nový Jičín T: +420 777 289 525 E: atelier@rusticus.cz www.rusticus.cz		

Souř. systém:	JTSK
Výškový systém:	Bpv
Absolutní výška:	± 0,00 = 199,72 m n. m.

Č. revize:	01	Název revize: Pro provádění stavby	Datum revize:	31.10.2024
Objekt:	SO 01 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA		Formát:	210 x 297 mm
Název dokumentu:	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY		Měřítko:	Č. dokumentu:
			--	D.1.1-C.14

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A VÝROBKŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - 1. ETAPA str. 1/1

Ozn.	Nákres / rozměry (mm)		Popis	Množství	Umístění	Poznámka
(NZ01)	Foto - stáv. stav	Dle PD	<u>Okenní mříž</u> - stávající mříže oken v soklu budou demontovány - po realizaci odvětraného soklu budou upraveny na nový rozměr - stávající nátěr bude odstraněn opálením s obroušením - bude proveden nový základní antikorozi nátěr barvou syntetickou základní na kovy - vrchní nátěr bude dvouvrstvý z krycí barvy syntetické vrchní (email) v tmavě šedém odstínu, provedení mat	4x 0,4 m2 8x 0,6 m2 4x 0,5 m2 2x 0,5 m2 1x 0,7 m2 2x 0,6 m2 1x 0,7 m2 Celkem 12,0 m2	Fas. 1.02 Fas. 1.04 Fas. 1.06 Fas. 1.09 Fas. 1.10 Fas. 1.11	
						
(NZ02)	Design	1600 x 900 mm	<u>Stříška</u> - stávající stříška nad venkovními vstupy bude demontována - po opravě omítek bude osazena nová stříška dle PD - stříška z kovových profilů kotvených k nosné konstrukci pomocí konzol, nerezový rám, výplň vrstvené bezpečnostní sklo čiré - barva kovu tmavě šedá, provedení mat	1 ks Celkem 1 ks	Fas. 1.07	
						
(NT01)	Design	DN 125	<u>Lapač splavenin</u> - stávající lapače splavenin budou demontovány - nové okapní svody budou napojeny do nových lapačů splavenin, na které bude napojena stávající kanalice - lapač v provedení PP - polypropylen se svislým odtokem DN 125, barva černá	1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 3 ks 2 ks Celkem 10 ks	Fas. 1.01 Fas. 1.02 Fas. 1.05 Fas. 1.06 Fas. 1.09 Fas. 1.11	
						