


INVESTOR	PROJEKTANT ČÁSTI
Město Bohumín Masarykova 158 , 735 81 Bohumín tel: +420 596 092 111 email: info@mubo.cz	



2					
1					
0	07/2024	PRVNÍ VÝTISK	Martin Nágl	Martin Nágl	Ing. František Mandovec
č.	DATUM	POPIS	NAVRHL	ZPRACOVAL	KONTROLOVAL
REVIZE					

STAVBA	BOSPOR-UBYTOVACÍ A SPORTOVNÍ ZARÍZENÍ, REVOLUČNÍ čp.63 a čp.70, Bohumín par.č. 1202/2 k.ú. NOVÝ BOHUMÍN, REVOLUČNÍ 70, 65, 735 81 BOHUMÍN D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO04 - SPOJOVACÍ TRAKT VÝPIS DVEŘÍ				ARTENDR® ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek tel: +420 605 283 808 email: info@artendr.cz	
MÍSTO STAVBY						
ČÁST PROJEKTU						
DÍL PROJEKTU						
PROFESE						
OBJEKT	SO04 - SPOJOVACÍ TRAKT				POČET A4	1
DRUH VÝKRESU					STUPEŇ	DSP+DPS
MĚŘITKO	ČÍSLO KOPIE	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO DOKUMENTU		SOUBOR	REVIZE
		---	D11b - 007			0

Obecné poznámky:

Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit.

U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či

U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.

Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.

Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí (např. průhyby stropů).

Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.

Dveřní zarážky budou typu půlkulatá želva, materiál broušený nerez, mechanicky kotveny nebo lepeny k podlaze či ostění dveří.

Příslušenství ke dveřním křídlům a zárubním, dle požadavků investora.

Obecný popis									
Typ	Počet kusů								
	šířka	Světlý otvor [mm]			šířka	výška	Hloubka zárubně [mm]	Počet křídel	P-pravé / L-levé
		Stavební otvor [mm]							
	Požární odolnost						Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]		
	Křídlo								
Popis		Materiál							
		Povrchová úprava							
		Barva							
		Zasklení							
		Doplňky							
Zárubeň									
Popis		Materiál							
		Typ zárubně (O-obložková, R-rámová)							
		Povrchová úprava							
		Barva							
		Materiál stěny							
		Doplňky							
Příslušenství									
nerezová ocel		Materiál kování							
barva šedá RAL 7017		Barva kování							
KL-KL		Ovládání dveří (ze strany pantů)							
štitový		Štítek							
mechanický-panikové kování		Zámek							
systémový práh		Práh							
•		EZS							
•		EPS							
•		Zarážka							
•		Samozavírač / koordinátor							
•		Stavěč							
•		Mřížka [mm]							