

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
0/7		Druh: vícedílné okno Provedení: plastové Rozměry: 2700x2400 mm Způsob otevírání: spodní levá část otevíravá pravá spodní část pevná vrchní část pevná Zasklení: izolační trojsklo čiré $U_w$ : max. 0,80 W/m <sup>2</sup> ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	0	2	1	3	Barva anthrazit ultramatt Podomítková žaluzie nad oknem 2 ks Předokenní žaluzie pod výplňovou částí 1 ks
0/8		Druh: jednokřídle okno Provedení: plastové Rozměry: 900x900 mm Způsob otevírání: křídlo sklápěcí a otevírací mikroventilace (viz schéma) Zasklení: izolační trojsklo čiré $U_w$ : max. 0,80 W/m <sup>2</sup> ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	3	3	5	11	Barva anthrazit ultramatt
0/9		Druh: jednokřídle okno Provedení: plastové Rozměry: 600x600 mm Způsob otevírání: křídlo otevírací a sklápěcí mikroventilace (viz schéma) Zasklení: izolační trojsklo čiré $U_w$ : max. 0,80 W/m <sup>2</sup> ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	2	1	1	4	