

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
0 1		Druh: vícedílné okno Provedení: plastové Rozměry: 2700x2400 mm Způsob otevírání: levá část pevná pravá spodní část sklopná pravá vrchní část otvíravá Zasklení: izolační trojsklo čiré U_w : max. 0,80 W/m ² ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	5	5	6	16	Barva anthrazit ultramatt Podomítková žaluzie nad oknem 9 ks
0 2		Druh: vícedílné okno Provedení: plastové Rozměry: 2700x2400 mm Způsob otevírání: pravá část pevná levá spodní část sklopná levá vrchní část otvíravá Zasklení: izolační trojsklo čiré U_w : max. 0,80 W/m ² ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	6	6	6	18	Barva anthrazit ultramatt Podomítková žaluzie nad oknem 9 ks
0 3		Druh: dvoudílné okno Provedení: plastové Rozměry: 1100x2400 mm Způsob otevírání: spodní část sklopná vrchní část otvíravá Zasklení: izolační trojsklo čiré U : max. 0,80 W/m ² ·K Kování: celoobvodové, ovládání – klika Stavební hloubka: min. 75 mm	3	4	3	10	