



Rozváděč	RZS
Rozvodná soustava	3+PE+N , 50Hz , 230 V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41	automatickým odpojením od zdroje
Typ	2,24, 24 modulů
Provedení	nástěnný
Rozměry š x v x h	–
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 30
Přívod / vývody	–
Barevné provedení	bílá
Barvy sdělovačů a ovládačů	dle ČSN 33 0170 IEC 73
Obsluha	pracovníky poučenými
Pi (kW)	–
cos fi (–)	–
In (A)	–
I _k (kA)	< 10kA

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991 IČO: 436 083 37	
ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL	ZDENĚK POHL		
INVESTOR : Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín MÍSTO STAVBY : k.ú. Nový Bohumín, Město Bohumín				
NÁZEV AKCE : ČERVENÁ KOLONIE NA ULICI OKRUŽNÍ V BOHUMÍNĚ SO 09 I. VÝMĚNÍKOVÁ STANICE			STUPEŇ	DPS
			DATUM	5/2019
			ARCHÍV	FORMÁT A4
ČÁST DOKUMENTACE	D 1.4.3 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
NÁZEV VYKRESU ROZVÁDĚČ RZS			—	02