

# "AL" HLINÍKOVÉ VÝROBKY

OZN.	SCHÉMA	POPIS	byt.dům Seifertova 908-911	byt.dům Husova 915-917	Σ
		<h2>HLINÍKOVÁ VSTUPNÍ STĚNA, vč. listovních schránek</h2> <p>POHLED Z VENKOVNÍ STRANY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR: ~1800x~2200 mm (nutno zaměřit na místě až po provedení stavebních úprav schodu ve vstupu)  SVĚTOST DVEŘÍ: ~1000x~2050 mm  ČLENĚNÍ: VIZ SCHÉMA  OTVÍRÁNÍ: DOVNITŘ OTVÍRÁVÉ, PRAVÉ  MATERIÁL: AL PROFILY S PŘERUŠOVANÝM TEP.MOSTEM, SYSTÉM NAPŘ. REYNOLDS, VČ.RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ  NEPRŮHLEDNÁ VÝPLŇ: SENDVIČOVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ -různé odstíny RAL  ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CONNEX, U=1,0 W/M2K, Rw=32 dB  ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ  KOVÁNÍ: -KOULExKLIKA  -SAMOZAVÍRAČ  -ZÁMEK ELEKTRICKÝ (NAPOJENÍ NA DOMOFONY!-DOPOJENÍ SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍ VÝPLNĚ)  -ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE ZPRÁVY PBŘS (DVEŘE MUSÍ JÍT Z VNITŘNÍ STRANY OTEVŘÍT I PŘI PŘÍPADNÉM UZAMČENÍ)  -DVEŘNÍ ZÁVĚSY  -DVEŘNÍ TĚSNĚNÍ KŘÍDLA  -DVEŘNÍ KARTÁČE-PRAHY DVEŘNÍHO KŘÍDLA  -SCHRÁNKY DO AL-STĚNY-např. typ DLS B-04 DOLS ŠUMPERK-6 ks + ČELNÍ VÝPLŇ  POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA- ODSTÍN RAL VIZ BAREVNÉ ŘEŠENÍ!  (- převážná část dveřní výplně vč. sestavy schránek - RAL 7016-ANTRACIT  - svislá plná sendvičová výplň u otvíravého křídla-barevný odstín odlišný od zbytku dveří-rozlišení jednotlivých vchodů-odstín RAL BUDE UPŘESNĚN NA MÍSTĚ před výrobou dveří)</p> <p>POZNÁMKA:  PŘED VÝROBOU DVEŘNÍ HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ JE NUTNÉ OVĚŘIT VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ  -VELIKOST KAŽDÉHO OTVORU ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU DVEŘÍ A PO PROVEDENÍ ŽULOVÉHO OBKLADU STUPNĚ  <b>-UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ VÝPLNĚ V OSTĚNÍ TAK, ABY NEDOŠLO PŘI OTEVŘENÍ KŘÍDLA KE KOLIZI S NÁSTUPNÍM STUPNĚM VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ!!!!</b></p>	4 ks	3 ks	7 ks