


Tabulka místností 2.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)			
201	Obývací pokoj	21,42	219	Pokoj	12,92
202	Pokoj	14,25	220	Kuchyně	9,34
203	Kuchyně	9,34	221	Koupelna	2,25
204	Koupelna	2,25	222	WC	1,04
205	WC	1,04	223	Chodba	4,87
206	Chodba	4,64	224	Obývací pokoj	17,12
207	Pokoj	14,66	225	Kuchyně	9,68
208	Kuchyně	8,99	226	Koupelna	1,65
209	Koupelna	1,65	227	WC	0,77
210	WC	0,77	228	Chodba	5,06
211	Chodba	4,74	229	Chodba se schodištěm	13,14
212	Chodba se schodištěm	13,14	230	Kuchyně	9,34
213	Kuchyně	9,34	231	WC	1,04
214	WC	1,04	232	Koupelna	2,25
215	Koupelna	2,25	233	Chodba	4,64
216	Chodba	4,87	234	Pokoj	14,66
217	Pokoj	17,27	235	Obývací pokoj	21,11
218	Obývací pokoj	21,12	236	Pokoj	12,92
					296,53 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ		
	Zdivo nosné obvodové - cihly Cdm 150	
	Zdivo příčky - cihly Cdm 150	
	Prostý beton	
	Zelezobeton	
	Tepelná izolace EPS 70 F, λ _D 0,039 W/mK, tl. 200 mm	
	Tepelná izolace EPS 100, λ _D 0,039 W/mK	

LEGENDA SKLADEB		
S01n - OBVODOVÁ STĚNA		
Silikonová omítka s probarvenou točenou strukturou, zrnitost 2mm, is=0,00 mm/min		
Penetrační nátěr		
Stěrkové lepidlo s perlinkou (vertex)		
Tepelná izolace EPS 70 F, λ _D 0,039 W/mK, kotvení dle ETICS		200
Lepicí hmota		
Zdivo cihly Cdm 150		375
Štuková omítka		5-10
S02 - VNITŘNÍ STĚNA NOSNÁ		
Štuková omítka		5-10
Zdivo cihly Cdm 150		250
Štuková omítka		5-10
S03 - VNITŘNÍ STĚNA NENOSNÁ		
Štuková omítka		5-10
Zdivo cihly svislé děrované		100
Štuková omítka		5-10

LEGENDA HMOT	
01a - STÁVAJÍCÍ STĚNA ZATEPLENA KZS S TEPELNOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, SILIKONOVÁ OMÍTKA S PROBARVENOU TOČENOU STRUKTÚROU, ZRNO 2,0mm, BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ (BAUMIT 0429), i _s =0,00 mm/min	
01b - STÁVAJÍCÍ BALKONOVÉ KONZOLY ZATEPLENY KZS S TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY TL. 40 mm, SILIKONOVÁ OMÍTKA S PROBARVENOU TOČENOU STRUKTÚROU, ZRNO 2,0mm, BARVA TMAVÉ HNĚDÁ (BAUMIT 0423), i _s =0,00 mm/min	
03 - STÁVAJÍCÍ OKNA PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ - PONECHAT	
05 - NOVÝ PARAPET - TITANZINEK S POLYURETANOVOU VRSTVOU, BARVA ANTRACIT	
11 - NOVÉ ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY - NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ V BAREVNÝCH ODTÍNECH, min výška 1000 mm	

AUTOR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Michal Maslák	Václav Běhálek	Ing. Adam Kermes	
INVESTOR: Město Bohumín Masarykova 158, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín mob: 596 092 111, email: info@mubo.cz			FORMAT 5x44 (860x297)
Zateplení bytových domů, Žižkova 127 a 178			DATUM 06/2020
K.Ú. Nový Bohumín, parc.č. 350/2 a 350/3			STUPEŇ DUS+DOS
NS - Půdorys 2.NP			Č.ZAKÁZKY 20-06-45
			MĚŘÍTKO 1:50
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.12