


| VÝPIS DVEŘÍ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|-----|--------------|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--|------------------|--|
| OZN. | POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ | KS | L/P | ROZMĚRY (MM) | POPIS | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA (W/m2K) | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | ZÁRUBEŇ | VÝPLŇ | KOVÁNÍ | BARVA | BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ | POŽÁRNÍ ODOLNOST | POZNÁMKA |
| |  | 1 | L | 1 800×2 100 | VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY MIN. 1100MM A ODJISTITELNÝM BOČNÍM KŘÍDLEM, DVĚRNÍ KŘÍDLA ZASKLENA BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, OPATŘENO POLEPY VE DVOOU ŘADÁCH, HLAVNÍ KŘÍDLO OPTŘENO MADLEM NA OPAČNÉ STRANĚ OPROTI ZÁVĚSŮM, DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ, NAPOJENO NA ČIPOVÉ OTEVÍRÁNÍ - MAGNETICKÝ ZÁMEK | 1,0 W/m2K | LAKOVANÉ | SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM | PROSKLENÉ ; BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ | NEREZOVÉ KOVÁNÍ; KLIKA x KLIKA, KOVÁNÍ DVEŘÍ OPATŘENO ANTIBAKTERIÁLNÍM POVRCHEM PRO MOŽNOST POUŽITÍ V PROSTORECH PRO ZDRAVOTNICTVÍ | ANTRACIT, RAL 7016 | VODOROVNÉ MADLO VE VÝŠCE 800-900 MM NA STRANĚ OPAČNÉ K ZÁVĚSŮM | - | VYHL. 398/2009 Sb.; SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE |