






POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	ZASKLENÍ
k11		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN Z FeZn PLECHU tl. 0,6mm RŠ CCA 500 mm, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) RAL 7016</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610</p>	21BM	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
k12		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKEN Z FeZn PLECHU tl. 0,6mm RŠ CCA 660 mm, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) RAL 7016</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610</p>	9BM	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
k13		<p>OPLECHOVÁNÍ NADPRAŽÍ OKEN Z FeZn PLECHU tl. 0,6mm RŠ CCA 500 mm, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) RAL 7016</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ TVAR DLE ČSN 733610</p>	11BM	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
k14		<p>PODOKAPNÍ ŽLAB D≈200MM , Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , RŠ 400MM, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ(HÁKY, ČELA,) S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m)</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OSADIT DO STÁVAJÍCÍCH ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>KOTLÍKY ŽLABOVÉ KÓNICKÉ</p> <p>TVAR DLE ČSN 733610</p>	35BM 2KS	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR NA MÍSTĚ
k15		<p>ODPADNÍ TROUBA – D= 120MM , RŠ 400MM Z FeZn PLECHU tl. 0,6MM, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST. NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m)</p> <p>PŘÍSLUŠENSTVÍ– OBJÍMKY, KOLENA , ODSKOKY, LAPAČE SPLAVENIN PLASTOVÉ</p> <p>KOLENA</p> <p>TVAR DLE ČSN 733610</p>	20BM 2KS 12KS	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR NA MÍSTĚ

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)