



LEGENDA MÍSTNOSTI

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	PODLAHA	Čís.TU	ÚPRAVA POVRCHU
201	CHODBA	2,64	LAMINÁTOVÁ	2	
202	LOŽNICE	20,28	LAMINÁTOVÁ	2	
203	POKOU	17,38	LAMINÁTOVÁ	2	
204	CHODBA	2,54	TERAČO	1	
205	LOŽNICE	18,58	DŘEVĚNÁ	1	
206	KOMORA	0,89	DŘEVĚNÁ	1	
207	POKOU	17,28	DŘEVĚNÁ	1	
208	CHODBA	2,54	TERAČO	3	
209	LOŽNICE	18,58	DŘEVĚNÁ	3	
210	KOMORA	0,89	DŘEVĚNÁ	3	
211	POKOU	17,33	DŘEVĚNÁ	3	
		107,95			

ZATEPLENÍ STŘECHY ZÁDVEŘÍ VČETNĚ STRÍŠKY NAD VSTUPEM

- ELASTEK40 SPECIAL DEKOR
- GLASTEK 30 STICKER ULTRA SAMOLEPICÍ PÁS
- STÁVAJÍCÍ ASF. PÁS ODSTRAANIT
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SILIKÁTOVÁ

S2 ZATEPLENÍ STŘECHY ZÁDVEŘÍ VČETNĚ STRÍŠKY NAD VSTUPEM  
( přespádování střešy na cca 3°)

- ELASTEK40 SPECIAL DEKOR
- GLASTEK 30 STICKER ULTRA SAMOLEPICÍ PÁS
- EPS 100–tl. cca120mm, lepený k podkladu proti účinkům sání větru + mechanické kotvení
- SPAD. KLINÝ EPS 100–tl. 20–cca 60MM, lepený k podkladu proti účinkům sání větru
- STÁVAJÍCÍ PAROZÁBRANA
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE SILIKÁTOVÁ
- 0 OTVOR PRO VÝLEZ NA PŮDU CCA 600/600 ZASLEPIT

STÁVAJÍCÍ NARUŠENOU OMÍTKU OKLEPAT, PROVÉST NOVÉ JÁDROVÉ OMÍTKY VPC + CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – EPS TL. 140MM SILIKONOVÁ OMÍTKA– VIZ ZPRÁVA, OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ , PODHLAVY A CELA STRÍŠEK NAD VSTUPEM TL. 30MM EPS 70F  
(Pro zateplení fasád bude použit PPS EPS –70 tl. 140 mm, který bude proveden dle čl. 3.1.3.3.b ČSN 730810 schváleným zateplovacím systémem splňující zkoušku dle ČSN ISO 13785–1. )



Zodp. projektant ING. VL.SLIVOVÁ	Vypracoval ING. VL.SLIVOVÁ	ING. VLASTA SLIVOVÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ NADPRAŽNÍ 2923/75 702 00 MORAVSKÁ OSTRAVA
Investor Město Bohumín, Mosonkova 158, 735 81 Bohumín	Datum 11/2018	
Stavba K.Ú. PUDLOV , PARC. Č. 862, 856	Formát 2 A4	
Objekt ZATEPLENÍ DOMU Č.P.315 NA UL. NA LOUKÁCH V BOHUMÍNĚ – PUDLOVĚ STAVEBNÍ ČÁST	Stupeň DSP	
Obsah PŮDORYS 2.NP –nový stav	Zakázka 2018/227	
	Měřítko 1:75	Číslo výkresu 227–D–12