



POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	
AL2		<p>DVOUKŘÍDLOVÉ AL VSTUPNÍ DVEŘE SE SYMETRICKÝMI KŘÍDLY VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ STAVEBNÍ OTVOR 1440X2100MM AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ, DVEŘE VČETNĚ RÁMU MIN. $U \leq 1,2W/m^2K$ IZOLAČNÍ DVOJSKLO CONNEX $U \leq 1,0W/m^2K$, ČIRÉ S BEZPEČNOSTNÍ FOLIÍ ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ HLINÍKOVÁ FIX- SENDVIČOVÁ TEPEL. IZOLAČNÍ VÝPLŇ HLINÍKOVÁ KOVÁNÍ KLIKA /KLIKA NOUZOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179-</p> <p>SAMOZAVÍRAČ, STAVĚČ DVEŘÍ, KOVÁNÍ PRO DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE STAVITELNÉ DVEŘNÍ ZÁVĚSY, TĚSNĚNÍ, KARTÁČE, PRAHY POVRCH - VYPALOVACÍ, PRAŠKOVÁ BARVA ODSTÍN RAL VNITŘNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU LIŠTA OBVOD VÝPLNĚ - PAROTĚSNÁ PÁSKA VENKOVNÍ STRANA- PLAST. DILATAČNÍ APU ZAČISŤOVACÍ LIŠTA PAROPROPUSTNÁ OKENNÍ PÁSKA PO OBVODU VÝPLNĚ</p> <p>FABKA U DVEŘÍ AL 1 a AL 2 BUDE TOTOŽNÁ, CELKEM 4 KLIČE PRO DVEŘE AL2</p>  <p>UMÍSTĚNÍ DVORNÍ FASÁDA</p>	1	<p>NEHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED OBJEDNÁVKOU NUTNO OVĚRIT ROZMĚR</p>
	<p>SU</p> 	<p>- ve dvorní části - osadit v každém bytě na 1 okno AL. sušák okenní na prádlo, š. 900mm -4ks , š. 1400mm -3ks, Odstín RAL dle požadavku investora. Pevný sušák na prádlo okenní bez navrtání rámu. Nosnost 60kg, k montáži na rám plastového okna Nutno používat výhradně k sušení prádla .</p>		<p>PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR DVORNÍ FASÁDA</p>
<p>PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)</p>				