

POŁ.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	ZASKLENÍ
pl1	○	VĚTRACÍ MŘÍŽKA NA FASÁDU KRUHOVÁ S PŘÍRUBOU O 100 MM PLASTOVÁ SE SÍTKOU PROTI HMYZU A PŘÍRUBOU OSADIT DO ZATEPLÉNÍ (DVORNÍ FASÁDA–ODVĚTRÁNÍ SPÍŽE)	8KS	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
pl2	■	VĚTRACÍ MŘÍŽKA NA FASÁDU HRANATÁ S RÁMEM , PEVNÁ ŽALUZIE PRO VĚTRÁNÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU 250/250MM OSADIT DO ZATEPLÉNÍ PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH PRŮVĚTRNÍKŮ h (DVORNÍ FASÁDA–ODVĚTRÁNÍ SPÍŽE A WC)	10KS	PŘED VÝROBOU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ
PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)				