

Tabulka dveří								
OZN	Pohled ze strany opačné k ostění	POPIS	Rozměry		KS	POZNÁMKA	Orientace	Kování VNE/UVNITŘ
			Výška	Šířka				
D01		DVEŘE DŘEVĚNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT, JEDNOKŘÍDLÉ, S Pb TL 1,5 mm, VČ. OCELOVÉ STÍNĚNÉ ŽÁRUBNÉ, S OBOUSTRANNÝM NEREZOVÝM OKOPNÝM PLECHEM V. 200 mm	1 970	800	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA.	P	KLIKA/KLIKA
D02		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, PLNĚ, JEDNOKŘÍDLÉ S Pb TL 2,0 mm, VČ. OCELOVÉ STÍNĚNÉ ŽÁRUBNÉ, S OBOUSTRANNÝM NEREZOVÝM OKOPNÝM PLECHEM V. 200 mm, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	800	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY KABINY PEVNOU KOULÍ, S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	L	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D03		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ,	1 970	800	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ, S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D04		DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ S Pb tl. 1,5 mm, VČ. OCELOVÉ STÍNĚNÉ ŽÁRUBNÉ, OKOPNÝ PLECH V. 200 mm, POVRCH. ÚPRAVA OBOSTR. NALYS. DESKY Z VYSOKOTLAK. LAMINÁTU HPL	1 970	700	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	L	KLIKA/KLIKA
D05		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA OBOSTR. NALYS. DESKY Z VYSOKOTLAK. LAMINÁTU HPL.	1 970	700	2	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	L	KLIKA/KLIKA
D06		DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ vel. 1100 x 2100 mm S Pb TL 2,0 mm, VČ. OCELOVÉ STÍNĚNÉ ŽÁRUBNÉ, OBOUSTR. OKOPOVÝ PLECH V. 200 mm, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT.	2 100	1 100	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY ZE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ, SE STRANY VNITŘNÍ KLIKOU, DVEŘE OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM V. 800 mm, NA OPAČNÉ STRANĚ OTEVÍRÁNÍ, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D07		AUTOMATICKÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, ELEKTRICKÝ POHON, Z PEVNÝCH HLINIKOVÝCH PROFILŮ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ.	2 100	1 510	1	VE VÝŠCE 800 -1000 mm, A ŽÁROVEN VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600, OPATŘIT KONTRASTNÍM PRUHEM ŠÍŘKY MIN. 50 mm, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	P	
D08		AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, ELEKTRICKÝ POHON, Z PEVNÝCH HLINIKOVÝCH PROFILŮ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ, MECHANICKÉ OTEVÍRÁNÍ ZE STRANY ÚNIKU.	2 100	1 600	1	VE VÝŠCE 800 -1000 mm, A ŽÁROVEN VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600, OPATŘIT KONTRASTNÍM PRUHEM ŠÍŘKY MIN. 50 mm, MECHANICKÉ OTEVÍRÁNÍ ZE STRANY SMĚRU ÚNIKU, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	L	DVEŘE OPATŘENY MECHANICKÝM OTEVÍRÁNÍM ZE SMĚRU ÚNIKU, OZNAČENÍ RUČNÍHO OTEVÍRÁNÍ !

D09		AUTOMATICKÉ OTVÍRAVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, ELEKTRICKÝ POHON, Z PEVNÝCH HLINIKOVÝCH PROFILŮ SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ.	2 100	1 600	1	VE VÝŠCE 800 -1000 mm, A ŽÁROVEN VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600, OPATŘIT KONTRASTNÍMPRUH EM ŠÍŘKY MIN. 50 mm, DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	P	
D10		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	800	2	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	L	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D11		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA OBOSTR. NALYS. DESKY Z VYSOKOTLAK. LAMINÁTU HPL.	1 970	700	2	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	P	KLIKA/KLIKA
D12		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA OBOSTR. NALYS. DESKY Z VYSOKOTLAK. LAMINÁTU HPL	1 970	700	2	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA	L	KLIKA/KLIKA
D13		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V.=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	800	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY ZE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800 - 900 mm NA OPAČNÉ STRANĚ OPROTI ZÁVĚSŮM. DVEŘE BUDOU SLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D14		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ S OCHRANOU Pb TL. 2,0 mm, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ. PLECHEM V=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	800	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY Z OBOU STRAN KLIKOU, DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO VODOROVNÝM MADLEM VE VÝŠCE 800 - 900 mm NA OPAČNÉ STRANĚ OPROTI ZÁVĚSŮM. DVEŘE BUDOU SLŇOVAT PODMÍNKY VYHLÁŠKY Č. 398/2009 Sb.	L	KLIKA/KLIKA
D15		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	900	2	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA

D16		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA CPL LAMINÁT	1 970	900	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA
D17		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ PLNĚ, JEDNOKŘÍDOVÉ, S OBOUSTR. OKOPNÝM NEREZ PLECHEM V=200 mm, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB VČETNĚ VLOŽKY, DODANÉ JAKO CELEK VČETNĚ ŽÁRUBNÉ, POVRCH. ÚPRAVA OBOSTR. NALYS. DESKY Z VYSOKOTLAK. LAMINÁTU HPL	1 970	600	1	DEŽÉN DLE VÝBĚRU INVESTORA, DVEŘE OPATŘENY SE STRANY ČEKÁRNÝ PEVNOU KOULÍ S VNITŘNÍ STRANY KLIKOU	P	PEVNÁ KOULE/KLIKA

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH MĚNĚNÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ
- VNĚJŠÍ OKNO BUDE PROVEDENO S MIKROVENTILACÍ.
- VNĚJŠÍ OKNO BUDE OPATŘENO INTERIÉROVÝMI A EXTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, UZÁVĚRAMI A LIŠTAMI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA, ČÁST VÝPLNĚ OTVORŮ.
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.
- BARVA RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA.
- MONTÁŽ DLE ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.
- MĚNĚNÉ VNĚJŠÍ OKNO BUDE VYBAVENO VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI.
- OTEVÍRÁNÍ HORNÍHO KŘÍDLA VNĚJŠÍHO OKNA VE VÝŠCE MAX. 1500 mm NAD ÚROVNI PODLAHY.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL: BC.MARTIN PUSTĚJOVSKÝ				
INVESTOR: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s, SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN				
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: A3
			DATUM: 03/2018	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 460	
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS DVEŘÍ			STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.c)02
			MĚŘÍTKO: 1:100	