




Tabulka oken								
OZN	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Počet	POPIS	CELKOVÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	POZNÁMKA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ
		Výška	Šířka					
O1								
		1 900	1 200	1	PLASTOVÉ OKNO, ČIRÉ IZOLAČNÍ DVOSKLO NEBO TROJSKLO, MIN. 5-TI KOMOROVÝ SYSTÉM, RÁM S OCEL. VÝZTUHOU. vNITŘNÍ PARAPET Z VODOTĚSNÝCH DTD DESEK TL. 18 mm.	Uw = 0,9 W/(m2.K)	SOUČÁSTÍ DODÁVKY VNITŘNÍ ŽALUZIE. VČ. POJISTKY PROTI CHYBNÉ FUNKCI OTEVÍRÁNÍ.	VRCHNÍ KŘÍDLO OTECÍRAVÉ A SKLOPNÉ, VÝŠKA OTEVÍRÁNÍ MAX. 1,5 m NAD ÚROVNÍ PODLAHY, SPODNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ

POZNÁMKA:

- PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY VŠECH MĚNĚNÝCH OTVORŮ NA STAVBĚ
- VNĚJŠÍ OKNO BUDE PROVEDENO S MIKROVENTILACÍ.
- VNĚJŠÍ OKNO BUDE OPATŘENO INTERIÉROVÝMI A EXTERIÉROVÝMI PÁSKAMI, UZÁVĚRAMI A LIŠTAMI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA, ČÁST VÝPLNĚ OTVORŮ.
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ.
- BARVA RÁMU DLE VÝBĚRU INVESTORA.
- MONTÁŽ DLE ČSN 74 6077 OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ.
- MĚNĚNÉ VNĚJŠÍ OKNO BUDE VYBAVENO VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI.
- OTEVÍRÁNÍ HORNÍHO KŘÍDLA VNĚJŠÍHO OKNA VE VÝŠCE MAX. 1500 mm NAD ÚROVNÍ PODLAHY.

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		PODPIS 		Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava		
VYPRACOVAL: BC.MARTIN PUSTĚJOVSKÝ						
INVESTOR: BOHUMÍNSKÁ MĚSTSKÁ NEMOCNICE a.s, SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN						
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s			ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: A4	
			DATUM: 03/2018		STUPEŇ: DPS	
			MÍSTO STAVBY: SLEZSKÁ 207, 735 81 BOHUMÍN K.Ú. STARÝ BOHUMÍN, PARC. Č. 460			
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS OKEN			STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.c)01	
			SO 01			
			MĚŘÍTKO:		1:100	