





POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	ZASKLENÍ
T5		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 600/600 S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ $U=1,2W/M^2K$ ( CELÉ OKNO) JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, –BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR	1ks	PŘED VÝROBOU NUTNO ABY VÝROBCE OKEN ZAMĚŘIL ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN NA MÍSTĚ při osazení okna opatřit dilatačními lištami (APU lišty) U
T6		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 430/900–S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ $U=1,2W/M^2K$ ( CELÉ OKNO) JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, –BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR	4ks	
T7		STŘEŠNÍ VÝLEZ 460/750 NAPŘ. FAKRO WGI S UNIVERZÁLNÍM TĚSNÍCÍM LEMOVÁNÍM RÁM Z BOROVICOVÉHO DŘEVA , KŘÍDLO AL DVOJITÉ TVRZENÉ ZASKLENÍ 4H–104H SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI KRUPOBITÍM A NÁRAZŮM JEDNODÍLNÉ SKLOPNÉ, BARVA RÁMU Z EXTERIERU V ODSČÍNĚ KRYTINY VČ. UNIVERZÁLNÍHO TĚSNÍCÍHO LEMOVÁNÍ A OPLECHOVÁNÍ	2ks	
T8		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 1040/640–S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ $U=1,2W/M^2K$ ( CELÉ OKNO) JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, –BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ SKLOBET. OKNO VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR		
PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL( PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)				