






POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	ZASKLENÍ
T1		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 1200/1550– S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ U=1,2W/M2K (CELÉ OKNO) DVOJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM–BÍLÉ SKLOPNÝ NADSVĚTLK VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE LANKOVÉHO OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR	10ks	PŘED VÝROBOU NUTNO ABY VÝROBCE OKEN ZAMĚŘIL ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH OKEN NA MÍSTĚ při osazení okna opatřit dilatačními lištami (APU lišty) U
T2		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 1800/1550–S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ U=1,2W/M2K (CELÉ OKNO) TROJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM–BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR SKLOPNÝ NADSVĚTLK VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE LANKOVÉHO	4ks	
T3		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 880/1500 S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ U=1,2W/M2K (CELÉ OKNO) DVOJDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ SE SKLOPNÝM NADSVĚTLÍKEM–BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR SKLOPNÝ NADSVĚTLK VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE LANKOVÉHO	1ks	
T4		PLASTOVÉ OKNO ROZMĚR CCA 600/1550 S VAKUOVANÝM ZASKLENÍM DVOJSKLO ČIRÉ, S MIKROVENTILACÍ U=1,2W/M2K (CELÉ OKNO) JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ,–BÍLÉ OKNA VČ. VČETNĚ PLASTOVÉHO PARAPETU UVNITŘ STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT , OVĚŘIT ROZMĚR SKLOPNÝ NADSVĚTLK VČETNĚ PÁKOVÉHO OVLADAČE LANKOVÉHO	5ks	
T4a		Dtto, ale opačné otevírání spodního křídla POHLED Z EXTERIERU, MÍSTNOST Č.108	1ks	
PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)				