







POL.	SKLADEBNÝ ROZMĚR(MM)	SCHEMA	KS	ZASKLENÍ
k16		ODPADNÍ TROUBA – D= 120MM , RŠ 400MM Z FeZn PLECHU tl. 0,6MM, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM RŠ 400MM Z POLYEST. NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ– OBJÍMKY, KOLENA , ODSKOKY, KOLENA LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PLASTOVÉ TVAR DLE ČSN 733610	33BM 3KS	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ ODSTÍN RAL 8017
k17		LEMOVÁNÍ ŠTÍTU Z FeZn PLECHU tl. 0,6MM, RŠ 330mm VČETNĚ PŘÍPONKY S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR A UKOTVENÍ UPŘESNIT DLE TYPU KRYTINY TVAR DLE ČSN 733610	20BM	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY ODSTÍN RAL 8017
k18		OKAPNÍ PLECH Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , RŠ 1150MM, SE STOJATOU DRÁŽKOU S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR DLE ČSN 733610 ODSÍN RAL 8017	42BM	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY ODSTÍN RAL 8017
k19		OOPLECHOVÁNÍ HŘEBENE Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , RŠ 550MM, S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR DLE ČSN 733610	23BM	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY ODSTÍN RAL 8017
k110		STYK STŘECHY SE SVISLOU STĚNOU RŠ 660MM, VČ. PŘÍPONEK (STOJATÁ A LEŽATÁ) RŠ 150MM, DIL. LIŠTA S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR DLE ČSN 733610	3BM 3BM	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY ODSTÍN RAL 8017
k111		OOPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ Z POZ. PLECHU TL.0,6MM , RŠ 660MM, VČ. LEŽATÉ PŘÍPONKY S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m) TVAR DLE ČSN 733610	7BM	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY A KLADEČS. PLÁNU ODSTÍN RAL 8017
k112		SNĚHOVÝ ZACHYTAČ NAPŘ. , SATJAM ŽEBŘÍČKOVÝ VČ. UNIVERZALNÍHO DRŽÁKU V PLOŠE SEDLOVÉ STŘECHY SNĚH. ZÁBRANY NOSOVÉ KOTVENÍ DLE TP TYPU DODANÉ KRYTINY S POPLASTOVANÝM POVRCHEM Z POLYEST . NEBO POLYURET. LAKU (MIN 50mikro m)	22BM 275KS	PŘED VÝROBU OVĚRIT ROZMĚR TVAR A MNOŽSTVÍ NA MÍSTĚ DLE DODANÉ KRYTINY A KLADEČS. PLÁNU ODSTÍN RAL 8017

PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT DODRŽENY VŠECHNY OBOROVÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PŘEDPISY
A NORMY PRO DANÝ MATERIÁL(PŘI VÝROBĚ A OSAZENÍ)