



#### ORIENTAČNÍ VÝPIS MATERIÁLU

(O ROZSAHU VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ KROVU A STŘEŠNÍHO ZÁKLOPU BUDE S KONEČNOU PLATNOSTÍ ROZHODNUTO NA STAVBĚ PO ODSTRANĚNÍ KRYTINY A PO PROVEDENÉ PROHLÍDCE ZA PŘÍTOMNOSTI GDS, INVESTORA A PROJEKTANTA)

položka	průřez (mm)	šířka (m)	výška (m)	délka (m)	prořez 15%	počet kusů	cca m³ (m²)	poznámka
KROV- STŘECHA-měněné prvky-odhadovaná spotřeba								
a	180/200	0,18	0,2	12	1,15	0	0,00	vazný trám
b	160/170	0,16	0,17	6	1,15	2	0,38	vaznice
c	120/160	0,12	0,16	3	1,15	5	0,33	pozednice
d	150/150	0,15	0,15	2	1,15	0	0,00	sloupek
e	120/140	0,12	0,14	6,9	1,15	8	1,07	krokev
f	120/140	0,12	0,14	1,3	1,15	0	0,00	pásek
g	120/140	0,12	0,14	2,1	1,2	6	0,25	kleština
h	140/160	0,14	0,16	3,3	1,15	2	0,17	vzpěra
i	140/140	0,14	0,14	5,2	1,15	1	0,12	rozpěrný trám
j	tl.25 mm	1	1	1	1,2	90	108,00	doplnění bednění tl.24 mm (m2)
k	60/40	0,06	0,04	1864	1,15		5,14	latě, kontralatě =2144 bm=5,14 m³
l	100/140	0,1	0,14	1,5	1,15	50	1,21	příložka (okap)

#### 1S OCELOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl. 0,63 mm SE STOJATOU DŘÁŽKOU -imitace falcované krytiny

- HLADKÁ KRYTINA SE STOJATÝMI DŘÁŽKAMI Z ROVINNÉHO PLECHU TL.0,63 MM S POZINKOVANÝM JÁDREM (MIN. MÍRA POZINKOVÁNÍ 350 G/M2) S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU POLYURETANOVOU POVLAKOVOU VRSTVOU (NAPŘ. TABULE SATJAM RAPID SR 310 L) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SATPUR TL. MIN.50µm (PURMAT 50), BARVA RAL 7016 -ANTRACIT, SE ZÁSTŘIHÝ A S PROLISEM
- DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 MM V ROZTEČÍCH DLE TYPU POUŽITÉ KRYTINY
- DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 40/60 MM -FUNGICIDNĚ OŠETŘENÉ (FUNKČNÍ VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA) + VĚTRACÍ OKAPNÍ PLASTOVÝ PÁS PROTI PTACTVU A HMYZU
- KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FÓLIE PRO ŠIKMÉ STŘECHY URČENÁ PRO KONTAKT S BEDNĚNÍM (DHV) UKONČENÁ OKAPOVOU PLECHOVOU LIŠTOU
- PONECHANÁ STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP-DESKY TL. 25 MM (VYMĚNIT NAPADENÁ PRKNA-JEN. ČÁSTI NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM)+ KOMPLETNÍ NÁSTRÍK ZÁKLOPU Z HORNÍ STRANY FUNGICIDNÍM PŘÍPRAVKEM (NAPŘ. BOCHEMIT QB APOD.)-před položením kontaktní difuzní fólie
- STŘEŠNÍ KROV-VYMĚNIT PRVKY NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI NEBO HMYZEM NEBO CHYBĚJÍCÍ A POŠKOZENÉ PRVKY

#### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NEBO DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

#### SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- KOMPLETNÍ TEXTOVÁ ČÁST PD
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

±0= ÚROVEŇ PODLAHY PODESTY 1. NP (~200,950)

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE		DATUM REVIZE		REVIZI PROVEDL	
NAZEV STAVBY "STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU - ul. ŠTEFÁNIKOVA č.p. 414 v BOHUMÍNĚ"				ING. PAVEL STOKLASA PROJEKT / STUDIO 8. NĚMCOVÉ 20, 746 01 OPAVA			
MĚSTO STAVBY ŠTEFÁNIKOVA 414, BOHUMÍN				mob. 777 226 995 e-mail: projekt.studio@seznam.cz www.projektstudioopava.cz			
VÝROČNÍ PROJEKT ING. PAVEL STOKLASA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL STOKLASA		VÝPRAVČOVAN ING. PAVEL STOKLASA		projekt studio	
OBJEDNATEL MĚSTSKÝ ÚŘAD BOHUMÍN, MASARYKOVA 158, 735 81 BOHUMÍN				AUTORIZACE		DATUM 01/2022	
ČÁST D. 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						MĚRITKO 1:50	
STAVEBNÍ OBJEKT						ČÍSLO ZAKAZKY 1021/003	
NAZEV VÝKRESU KROV-půdorys, řez A-A' - navržený stav				STUPĚŇ PDSP+DVDS		ČÍSLO KOPIE	
				ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.-09			